
Aluminium-Hubsäule

MAC15

Bis zu 6000N





Aluminium-Hubsäule MAC15

Quadratisch. Für Industrielle ergonomische Arbeitsplätze.

MAC15 ist eine völlig neu entwickelte Hubsäule, entworfen mit Blick auf zukünftige Anforderungen an Ästhetik und Qualität bei Industriearbeitsplätze. Bei der Entwicklung wurde vor allem auf hohe Stabilität, Ästhetik und ein vernünftiges Preisniveau Wert gelegt. Die Hubäule ist für Belastungen von max. 6000 N ausgelegt und kann unbelastet mit bis zu 23,5mm/s bewegt werden. Das Biegemoment beträgt 1000 Nm. **Plug & Play:** MAC15 ist als Plug & Play Lösung erhältlich, komplett mit einer oder mehreren MAC15-Hubsäulen, Movetec-Steuerung 230 VAC, alle Kabeln und Bedieneinheit.

Auswählen einer Steuerung mit Bluetooth®, sind MAC15 durch das iPhone® oder Android®-Smartphone leicht gesteuert werden.

Spezifikationen:

Außenprofil: Eloxiertes Aluminium Innenprofil: Eloxiertes Aluminium Reibungspart: POM Derivat Obere Deckplatte: Stahl Bodenplatte: Stahl

Hubantrieb der Säule: Aluminium, Stahl, ABS, POM, PP

Technische Daten:

Maximale Belastung: 6000N (abhängig von der Hublänge)
Max.Geschwindigkeit ohne Last: 23,5mm/s (1500N) (abhängig von der Kraft)

Hublange: 100-600mm (Sonderausführungen bis 1000mm) (abh. von der Kratt)
Hublange: 100-600mm (Sonderausführungen bis 1000mm) (abh. von der Kratt)
Dvn / statisches Riegemoment: 800/1000 Nm (abhäggigvon der Kratt)

Dyn./statisches Biegemoment: 800/1000 Nm (abhängig von der Hublänge)

Einbaulänge/Einbaumaße: 222-779mm Betriebstemperatur: +5°C-+45°C Spannungsversorgnung: 12/24V DC

Kabelausgang: Kabelausgang im kleinen Profil

Intermittens: 10%

Doppelte Hallsensoren: Ja

Obere Deckplatte Größe: 125mm x 125mm Bodenplatte Größe: 144mm x 144mm Außenprofil Größe: 144mm x 144mm Innenprofil Größe: 125mm x 125mm


Montagespur A: Breite oben 8,1 mm/innen 8,1-12 mm/Tiefe 5 mm Steuerungseinheit: Mehrere Möglichkeiten, siehe: www.movetec.dk Synchronbetrieb: Max. 32x/16x Hubsäulen im Synchronbetrieb Bedieneinheit: Mehrere Möglichkeiten, siehe: www.movetec.dk

Optionen: Bluetooth® Steuerung für iPhone®- und Android® Smartphones. Potentiometer. Oben- und Boden Montageplatten. Kabelausgang im großen Profil/Außenprofil (siehe MAC15U). Steuerungseinheit mit Lithium-Ion AkkuPack. 100% Bremse. Kleine Fernbedienung.



Aluminium-Hubsäule

MAC15




Steuerungseinheiten und Bedieneinheiten:


MAC15 kann mit alle Movetec Steuerungseinheiten und Bedieneinheiten verwendet werden. Einige Steuerungseinheiten können auch für kundespezifische Anwendungen/Funktionen programmiert werden - bitte wenden Sie sich mit Ihren Wünschen an uns, wir freuen uns über Ihren Anruf: +45 64 89 28 05.

CAD-Zeichnungen:

Sie können 3D-Zeichnungen (STEP-Datei) für MAC15 für Ihr CAD-Programm oder als PDF-Datei auf unserer Homepage herunterladen.

Bis zu 6000N





Alle Maße in mm.

Buchse

Stecker 4 DE 5678 4321

Molex Stecker/Anschlüsse:

Product	1	2	3	4	5	6	7	8
Color	White	Red		Green	Blue	Orange	B l ack	Yellow
Dua l Ha ll	Ha ll 1	+5V	NC	Motor+	Ha ll 2	NC	Ground	Motor-

Handbücher, Installationsanleitungen, Zulassungen, Sicherheitshinweise usw.:

Einbauerklärung, Montage- und Installationsanleitungen, Warnhinweise, Anleitungsvideos und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.movetec.dk

Hubsäulendaten:

Getriebe- typ Nr.	Kraft, Druck N	Kraft, Zug N	Typ. Stromver- brauch bei Last A	Geschwindigkeit ohne Last (32 V DC) mm/s	Hublänge in mm	Einbaumaße (bei Hublänge 100-600mm) in mm	Max. statisches Biegemoment Nm
G29	6000	4000	5,0	6,0	100-600	222-779	1000
F	4500	4000	6,0	8,0	100-600	222-779	1000
G	3500	3500	4,7	12,0	100-600	222-779	1000
J	2000	2000	3,2	17.0	100-600	222-779	1000
K	1500	1500	3,5	23,5	100-600	222-779	1000
C	1500	1500	2.8	11.9	100 - 600	222 - 779	1000







Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Bluetooth SIG, Inc. Android®/ Google Play® ist eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Google Inc. Apple®/ App Store® ist eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Apple Inc. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Weitere Informationen www.movetec.dk

















© Copyright Movetec Solutions ApS. LKD/MAC15/dat251-DE/3/100/1121



Tel. +45 64 89 28 05 · www.movetec.dk

